







ТАБЛИЦА КОМПАКТНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Тип	Описание	Питание (ватт)	Размеры (мм)			Цо-коль	Светильник		Балласт
			L1	L2	Ø		Напряжение (вольт)	Ток (ампер)	
TC	Единый компактный встроенный стартер (2 конт.) 	5	85	108	12,5	G23	29	0,180	BBM-C BBS-C
		7	115	138	12,5		42	0,175	
		9	145	168	12,5		56	0,170	
		11	215	238	12,5		68	0,155	
		13	154	177	12,5	GX23	60	0,285	
TC-E	Единый компактный внешний стартер (4 конт.) 	5	5	85	-	12,5	2G7	36	0,180
		7	115	-	12,5		45	0,175	BBM-C BBS-C
		9	145	-	12,5		60	0,170	
		11	215	-	12,5		90	0,155	
		13	154	-	12,5	2GX7	60	0,285	
TC-D	Двойной компактный встроенный стартер (2 конт.) 	10	10	95	118	12,5	G24d	67	0,190
		13	130	153	12,5		100	0,165	BBM-C BBS-C
		18	150	173	12,5		105	0,220	
		26							
		TC-DE	Двойной компактный внешний стартер (4 конт.) 	10	95	118	12,5	G24q	67
13	130			153	12,5		100	0,165	
18	150			173	12,5		105	0,220	








Тип	Описание	Пита- ние (ватт)	Размеры (мм)			Сар	Светильник		Бал- ласт	
			L1	L2	Ø		Напря- жение (вольт)	Ток (ампер)		
TC-DD	Компактный 2D встроенный стартер (2 конт.) 	10	94	94	14	GR8	72	0,180	BBM-C BBS-C	
		16	14	142	15		103	0,200		
		21	2							
		28								
		38								
TC-DDE	Компактный 2D внешний стартер (4 конт.) 	10	94	94	14	GR1 0q	72	0,180	BBM-C BBS-C	
		7	16	142	142			0,200		
		9	21							
		11	28							
		13	38							
TC-T	Компактный тройной встроенный стартер (2 конт.) 	18	11 4	-	12	GX2 4d	100	0,220	BBM-C BBS-C	
		26								
TC-TE	Компактный тройной внешний стартер (4 конт.) 	18	11 4	-	12	GX2 4	100	0,220	BBM-C BBS-C	
		26 32								

ТАБЛИЦА ЛИНЕЙНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Тип	Описание	Питание (ватт)	Размеры (мм)			Цоколь	Светильник		Балласт
			L1	L2	Ø		Напряжение (вольт)	Ток (ампер)	
T	Трубчатый 	4	136	-	16	G5	29	0,17	BBM-L BBM-S BBT-L BBM BBS
		6	212	-	16		42	0,16	
		8	288	-	16		56	0,145	
		10	470	-	26		68	0,170	
		13	517	-	16		95	0,165	
TL	Трубчатый 	18/20	589,8	-	40,5	G13	57	0,37	BBM-L BBM-S BBT-L BBM BBS
		36/40	1194,4	-	40,5	G13	101	0,43	
		58/65	1500	-	40,5	G13	110	0,67	
TL D	Трубчатый 	15	437.4	-	28	G13	59	0.36	BBM-L BBM-S BBL-L BBM BBS
		18	589.8	-	28	G13	59	0,36	
		30	894.6	-	28	G13	98	0,36	
		36	1199.4	-	28	G13	103	0,44	
		58	1500	-	28	G13	111	0,67	